

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://rbi.nt-rt.ru> || rib@nt-rt.ru

КЛЕЩЕВАЯ ПОДАЧА



На протяжении лет технология производства карточек от компании Red Bud Industries устанавливает стандарты, по которым оцениваются системы других производителей. На сегодняшний день оборудование продолжает задавать направление развития технологии производства карточек.

Ключевой функцией линий поперечной резки и линий производства карточек является система мерной клещевой подачи. Эта уникальная система позволяет работать с допусками по длине около $\pm 0,127$ мм ($\pm 0,005$ ") за один ход вне зависимости от длины листа, скорости или толщины материала.

Системы клещевой подачи могут работать на производственных скоростях до 84 м/мин (275 фут/мин) в «стандартном режиме» и до 122 м/мин (400 фут/мин) в режиме двойного действия. Эксклюзивные устройства контроля позволяют улучшить допуски путем автоматической регулировки подачи для материала с серповидностью